



LE KLINT

MADE IN ODENSE, DENMARK SINCE 1943

Egestubben 13-17 • 5270 Odense N
www.leklint.com • leklint@leklint.dk

KAARE KLINT LEGACY

LE KLINT

Instruktion
Instructions Manual

Vejledning for Model LK 201KKL

INDHOLD

Væglampe i messing, foldet skærm, tilhørende vægbeslag

VEDLIGEHOLD

Messingdelene er lakeret og kan gøres ren med en fugtig klud.
Skærmen kan rengøres med en børste eller en blød fugtig klud, såfremt der kommer pletter på den.

LYS

Vi anbefaler at bruge en LED pære.
Model 201: E14, max. 10 W, anbefalet 470 lumen

MONTAGE

1. Pak alle dele ud så de er klar til montage.
2. Bagerst på væg-koppen sidder vægbeslaget monteret. De to skruer på siden løsnes forsigtigt med en skruetrækker (krydskærv).
3. Herefter kan vægbeslaget monteres på væggen, sørg for at det sidder i vater, for at lampen kommer til at hænge lige.
4. Nu kan lampen genmonteres på beslaget med de to skruer.
5. Afmontér messingringen fra lampeskærmen, ved at presse plisséerne sammen i toppen og krænge ringe ud over dem.
6. Træk messingringen op over fatningen og monter lyskilden.
7. Nu trækkes skærmen ud over lyskilden og helt op over plastikkeglen der sidder over fatningen.
8. Pres plisséerne sammen igen og træk messingringen tilbage omkring halsen på lampeskærmen.
9. Skærmen kan nu skubbes ned over plastikkeglen over fatningen. Det er vigtigt at skubbe skærmen ned på plads som på billedet, hvis man holder fast rundt om halsen på skærmen mens den skubbes på plads kan det være svært at få skærmen på plads.
10. Ret skærmen til.

Fastgør ledningen på væggen for at undgå en løsthængende ledning der kan udgøre fare.
Lampen er klar til brug.

Instructions for Model LK 201KKL

CONTENTS

Wall lamp in brass, folded shade, matching wall bracket

MAINTENANCE

The brass parts are varnished and can be cleaned with a damp cloth.
The shade can be cleaned with a brush or a soft damp cloth if it gets stained.

LIGHT

We recommend using an LED bulb.
Model 201: E14, max. 10 W, recommended 470 lumen

ASSEMBLY

1. Unpack all parts so that they are ready for assembly.
2. The wall bracket is mounted on the back of the wall cup. Carefully loosen the two screws on the side with a screwdriver (crosshead).
3. The wall bracket can then be mounted on the wall, making sure that it is level so that the lamp hangs straight.
4. Now the lamp can be remounted on the bracket with the two screws.
5. Remove the brass ring from the lampshade by pressing the pleats together at the top and tilting the rings over them.
6. Pull the brass ring up over the socket and install the light source.
7. Now pull the shade out over the light source and all the way up over the plastic cone that sits above the socket.
8. Press the pleats together again and pull the brass ring back around the neck of the lampshade.
9. The shade can now be pushed down over the plastic cone over the socket. It is important to push the shade down into place as shown in the picture, if you hold onto the neck of the shade while pushing it into place it may be difficult to get the shade into place.
10. Straighten the shade.

Secure the cord to the wall to avoid a loose cord that could pose a hazard.
The lamp is ready to use.

